



ZFSF 160/01/3322-402 EN SEFI - Huvudcentral

Mätcentral som har fast avsäkrad utgång (160A) och många uttag för stor flexibilitet på arbetsplatsen. Kompakta yttermått gör den lättplacerad. Mätarskåp på gaveln med egen låsbar dörr. Jordfelsbrytare på 30mA över alla uttag upp till och med 32A. Övriga skyddade med jordfelsbrytare på 300mA. Uppfyller Standard SS 436 40 00 avsnitt 704.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se

Produktfördelar

- Kapsling i pulverlackerad korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
- Benstativ och lyftöglor är varmgalvaniserade
- Gångjärn och yttre skruvar i rostfritt stål
- Stativ anpassat efter pall och trucktransport

Teknisk data

ArtNo	EB11228
Inkommande Anslutningsarea Al/Cu	95-150 mm ²
Inkommande Huvudsäkring NH00	Max 160 A
Mätningseenhet Mätarplats	1 st
Mätningseenhet Strömtransformator	200/5 A
Utgående Anslutningsarea AL/CU	95-150 mm ²
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F	3 st
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6	3 st
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6	2 st
Utgående 5-pol/400V 63A CEE 463-6	2 st
Jordfelsbrytare 0,03A	4 st
Jordfelsbrytare 0,3A	2 st
Kortslutningshållfasthet Icc	50 kA
Kapslingsklass	IP44
Mått H x B x D	1700 x 1100 x 800 mm
Vikt	180 kg

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se