

MINIDYCKERTVERKTYG 18V / 3,0AH NT1850DBSL

Art.nr.: 58010704 / GTIN-nr: 4966376316168



EGENSKAPER

- 18V minidyckertverktyg utan behov av kompressor, slang eller gas
- Unikt drivsystem med komprimerad luft, enastående skjutkomfort med låg rekyl och ljudnivå
- Konsekvent prestanda även vid låga temperaturer eller hög höjd
- Kapacitet ca: 1.650 minidyckert per laddning (3,0Ah)

LEVERERAS MED

2 st 3,0Ah Li-ion batterier snabbbladdare, panelfot, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt	18V
Batteri / laddare	BSL1830C / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Magasinvinkel	0°
Magasinkapacitet	100 dyckert (1 remsa)
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 dyckert /sek
Spiklängd	16 - 50 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsnivå m/s ²	2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	80
Ljudeffekt dB(A)	91
Dimension (L x B x H)	323 x 310 x 104 mm
Vikt inkl. batteri	3,3 kg

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Stiftning, möbelreparation etc.
- Dörr- och fönsterlistor, taklistor, skugglistor
- Invändig himling och väggpanel mm

TILLÄGGSINFORMATION

Välbalanserad med Innovativ och funktionell design och ergonomiskt gummibelagt grepp.

Verktyget har enkelt underhåll och kräver ingen schematisk rengöring. Den kolborstfria motorn ger upp till 30% längre drifttid mellan laddningarna.

Dyckertverktyget har full kompatibilitet med HiKOKI / Hitachi 18V system.

Inställbar för enkel eller serieskott samt med säkerhetsspärr som förhindrar oavsiktlig avfyring.

Indikator för magasinpåfyllning och enkel djupjustering utan verktyg. Utrustad med praktisk bälteskrok, batteriindikator med information om batterinivå, integrerat LED ljus. Levereras med panelfot.