

MUTTERDRAGARE 18V / 5,0AH + HSC WR18DBDL2

Art.nr.: 68010539 / GTIN-nr: 4966376322763

EGENSKAPER

- Stark och kompakt mutterdragare med max moment 305 Nm
- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Mycket välbalanserad och kompakt maskinkropp med ergonomiskt grepp
- IP-56 klassad (skyddad mot dammpartiklar och överspolning av vatten)
- Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning
- Fyra inställbara varvtal/slagtal
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Motorbroms
- Överbelastningskydd (HPS -HiKOKI Protection System)
- Integrerat LED-ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Försedd med bälteskrok och handledsrem
- Praktisk stapelbar förvaringsväska för enkel transport

LEVERERAS MED

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av bult och mutter i olika material
- Service och underhåll av maskiner och fordon

TILLÄGGSINFORMATION

Kolborstfri motor!
Ger högre kapacitet, längre drifttid (upp till 30% längre) per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn jämfört med konventionella motorer



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Verktygsfäste	1/2" firkant
Kapacitet standardbult	M10-M20
Kapacitet specialbult	M10-M16
Varvtal obelastad	0 - 2.700
Slagtal obelastad	0 - 3.600
Max moment (hårt förband)	305 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	11,7
Ljudtrycksnivå dB(A)	95,0
Ljudeffekt dB(A)	106,0
Dimension (L x H)	145 x ?? mm
Vikt inkl. batteri	1,8 kg