

## KOMPRESSOR 1,27 HK EC 1433H

Art.nr.: 58101001 / GTIN-nr: 4966376296842



### EGENSKAPER

- Högtrycks kompressor 32,5 bar med fyra luftuttag, två för 8 bar (lågtryck) och två för 25 bar (högtryck).
- Kompakt och lätt högtrycks kompressor endast 18 kg
- Med kolborstfri högkapacitets DC motor, för lång livslängd med minimalt underhåll.
- Två cylindrar, oljefri.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motoreffekt	1,27 Hk (0,95 kW)
Spänning	230V (1 Fas)
Tankvolym	9 liter (2 x 4,5 liter)
Antal cylinder	2
Smörjning	Oljefri
Varvtal	2.600 /min
Avgiven luft	90 liter /min (7 bar) / 80 liter /min (23 bar)
Luftuttag	Standard högtrycksprofil + Europrofil
Max lufttryck	7 - 33 bar (478 psi)
Ljudeffekt dB(A)	72,0
Vikt	18,0 kg

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

- För drift av tryckluftdrivna verktyg, hög och lågtryck
- Anpassad för drift av dyckert-, klammer- och större spikverktyg, skruvautomat etc.

### TILLÄGGSINFORMATION

Aluminiumtankar, tankvolym 9 liter (4,5 l x 2)  
Konstruerad för att användas i dammiga och fuktiga miljöer.  
Klarar arbets- och förvaringsfuktighet upp till 85% rel. fuktighet. Ingen daggkondensation.  
Klarar omgivande arbetstemperaturer från +5°C till +40°C  
Förvaringstemperatur -10°C till +50°C  
Enkel vattendränering.  
9 liters tank (2 x 4,5 liter) med påmonterad tryckregulator  
2 stora greppvänliga handtag för enkel transport