



Damm- och våtsugare, eldriven

- ▶ Festool CTL 26E

Stopp/Nödstop

- ▶ Vrid strömbrytaren till OFF-läge. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Sugslang och filter: oskadade och riktigt monterade.
Packningar: täta.
- ▶ Tillbehör för arbetsuppgiften: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Skyddsutrustning: vid byte/rengöring av filter, tömning av behållare, byte av filterpåse och rensning av slang.



Säker användning/Risicanalys

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Följ föreskrifterna för det som sugas.
- ▶ Sug ej glödande eller brinnande partiklar.
- ▶ Sug ej brandfarliga, explosiva eller frätande vätskor/partiklar.
- ▶ Låt aldrig sugpunkten komma i kontakt med någon kroppsdel. Det kraftiga suget kan skada hudens blodkärl.
- ▶ Använd filter och filterpåsar som rekommenderas av tillverkaren.
- ▶ Vid skum- eller vattenläckage, stäng av maskinen omgående.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Se till att det inte finns några hinder i vägen, så maskinen kan flyttas utan onödig belastning på kroppen.
- ▶ Vid manuellt lyft: böj knäna, rak rygg, håll maskinen så nära kroppen som möjligt.



Damm



Stänk

Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Dammsugare avsedd för damm och vatten.

Start

- ▶ Anslut elen vid brytaren till "MAN" eller "AUTO".

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Töm behållaren varje gång maskinen använts.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Sugkapacitet luft: 3900 l/min
- ▶ Behållarvolym vätska: max 26 l
- ▶ Skyddsklass: Information saknas
- ▶ Skyddstyp: IPX4
- ▶ Vikt: 13,9 kg
- ▶ Effekt: 2400 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Festool Sverige AB.