Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Tigersåg, eldriven

- Hitachi CR 13VBY

Stopp/Nödstopp

- Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Anslut utrustning för dammbekämpning.
- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Blad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.

Säker användning/Riskanalys

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Såga så nära fixpunkten som möjligt för att minimera vibrationerna.
- Använd om möjligt punktutsug, annars luftrenare.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.

Skyddsfunktioner

- Vibrationsskydd

Användningsområde

- Metall, plast, trä.

Start

- Anslut elen. Tryck på ON-knappen.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 93 db(A) ljudtryck - 104 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 7,5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 00:50 h
- Arbetstid gräns: ca 03:30 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

1.9 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Vikt: 4,4 kg
- Bladlängd: 300 mm
- Effekt: 1150 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.

© Rentalföretagen AB