



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Kedjesåg, eldriven

- ▶ Hitachi CS 35Y

### Kunskapskrav

- ▶ Dokumenterad utbildning krävs motsvarande de arbetsuppgifter som skall utföras, med godkänt teoretiskt och praktiskt prov. Se AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar.
- ▶ Arbete med motorkedjesåg från arbetsplattform kräver tilläggsutbildning.

### Stopp/Nödstop

- ▶ Slå till kastskyddet/kedjebromsen, bryt elanslutningen

### Kontrollera före start

- ▶ Kedjebromsen, om maskinen har sådan, ska vara tillslagen.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Kedjebroms med kastskydd, kedjefångare, överbelastningsskydd, motorbroms, säkerhetsbrytare

### Användningsområde

- ▶ Trä.

### Start

- ▶ Anslut elen, släpp kedjebromsen, tryck in brytaren

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Sågkedjan ska kontrolleras fortlöpande under arbetet.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.
- ▶ Sätt upp varningsskyltar vid inträdet till arbetsområdet.
- ▶ Får bara användas från markplan, fast våningsplan, arbetsplattform eller byggnadsställning.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



### Buller

- ▶ 90 db(A) ljudtryck - 103 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 03:05 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.5 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Vikt: 5,4 kg
- ▶ Svärdlängd: 35 cm
- ▶ Effekt: 2 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.