



ZFSF 250EBCS/21/3322-402 EN SEFI - Huvudcentral

Inkommande effektbrytare 100-250A (Huvudbrytare) Ansluter nätägarens matning och installeras normalt som första central. Mätarskåp separat monterat på gavel med egen låsbar dörr.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se

power to build the future



Produktfördelar

- Kapsling i pulverlackerad korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
- Benstativ och lyftöglor är varmgalvaniserade
- Gångjärn och yttre skruvar i rostfritt stål
- Stativ anpassat efter pall och trucktransport
- Servicevänligt plug-in system (BCS)

Teknisk data

ArtNo	EB12782
Inkommande Anslutningsarea Al/Cu	95-240 mm ²
Inkommande MCCB (0,36-1)*400A 3P	1 st
Mätningseenhet Mätarplats	1 st
Mätningseenhet Strömtransformator	300/5 A
Utgående Fast anslutning NH00 160A 10-95mm ²	2 st
Utgående Fast anslutning NH1-2 250A 95-240mm ²	1 st
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F	3 st
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6	3 st
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6	2 st
Utgående 5-pol/400V 63A CEE 463-6	2 st
Jordfelsbrytare 0,03A	4 st
Jordfelsbrytare 0,3A	2 st
Modulplats (x50mm)	1 st
Kortslutningshållfasthet Icc	50 kA
Kapslingsklass	IP44
Mått H x B x D	1700 x 1300 x 800 mm
Vikt	200 kg

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se