



VF 21A - Värmefläkt med sladd och stickpropp

Tålig varmluftsfläkt i pulverlackerad förzinkad stålplåt. Försedd med unikt raster som ökar kastlängden. Kan monteras på vägg med medföljande upphängningskonsol. Levereras med 2 meter kabel och stickpropp.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se

Produktfördelar

- Korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
- Kraftig fläktmotor med låg ljudnivå
- Unikt raster som ökar kastlängden
- Avsedd både för tillfällig och permanent uppvärmning
- Överhettningsskydd
- Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering

Teknisk data

ArtNo	E8726300
Inkommande 2-pol/230V 16A Schuko E/F hybrid	1 st
Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning	2m/3G1.5/Schuko
Märkström	9,3 A
Spänning	1N~230 V
Frekvens	50/60 Hz
Säsongsmedelverkningsgraden(ηs)	36 %
Effektlägen	0 - 1 - 2,15 kW
Luftflöde	250 m ³ /h
Ljudnivå	34 dB(A)
Kapslingsklass	IP44
Mått H x B x D	300x260x300 mm
Vikt	6 kg

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se