



VF 9 - Värmefläkt med sladd och CEE-don 400V

Tålig varmluftsfläkt i pulverlackerad förzinkad stålplåt. Försedd med unikt raster som ökar kastlängden. Kan monteras på vägg med medföljande upphängningskonsol. Levereras med 2m kabel med CEE stickpropp 16A/400V.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se

Produktfördelar

- Korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
- Kraftig fläktmotor med låg ljudnivå
- Unikt raster som ökar kastlängden
- Avsedd både för tillfällig och permanent uppvärmning
- Överhettningsskydd
- Fläkten är utrustad med efterkylningstermostat
- Belastar ej N (nolla)
- Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering

Teknisk data

ArtNo	E8726332
Inkommande 5-pol/400V 16A CEE 416-6	1 st
Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning	2,0m/4G2,5/416P6 CEE
Märkström	13 A
Spänning	3~400 V
Frekvens	50 Hz
Säsongsmedelverkningsgraden(ηs)	36 %
Effektlägen	0 - 4,5 - 9 kW
Luftflöde	750 m ³ /h
Ljudnivå	50 dB(A)
Kapslingsklass	IP44
Mått H x B x D	430x360x410 mm
Vikt	12 kg

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se