

# AS50e, AS60e

## Batteridrivnen Stamp



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### Utsläppsfri komprimering: Batteridrivna stampar gör det möjligt

Med de batteridrivna stamparna arbetar användaren helt utsläppsfri. Därvid är den batteridrivna stampen inte bara en vinst vid markkomprimering i diken och innerstäder, utan avlastar användaren och miljön på varje bygge. En batteriladdning räcker för att genomföra alla normala arbeten under en genomsnittlig arbetsdag. Det uppladdningsbara batteriet kan med några få handgrepp, utan verktyg, bytas ut och dessutom användas till åtskilliga andra byggmaskiner från Wacker Neuson.

- 100 % utsläppsfritt arbete
- Låga driftskostnader: 55 % lägre energikostnader än med bensinstamp och helt underhållsfri elmotor utan kilrem
- Tillförlitlig start i alla väder och i varje höjdregion: Enkelt med knapptryck
- Det uppladdningsbara batteriet är användbar i alla batteridrivna byggmaskiner från Wacker Neuson
- Samma komprimeringsprestanda som hos jämförbara konventionella stampar

## AS50e, AS60e Tekniska data

|                                                 | AS50e             | AS60e             |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Arbetsvikt kg                                   | 71                | 71                |
| Vikt Utan uppladdningsbart batteri kg           | 61,5              | 61,5              |
| L x B x H mm                                    | 610 x 361 x 1.050 | 610 x 363 x 1.050 |
| Stampfot storlek (BxL) mm                       | 280 x 340         | 280 x 340         |
| Slag mm                                         | 44                | 61                |
| Slagtal slag/min                                | 680               | 680               |
| Slagkraft kN                                    | 16                | 17                |
| Vibrationer i händer och armar m/s <sup>2</sup> | 7,1               | 8,3               |
| Räckvidd per batteriladdning (BP1000) m         | 342               | 278               |
| Räckvidd per batteriladdning (BP1400) m         | 456               | 363               |
| <b>Motor</b>                                    |                   |                   |
| Motortyp                                        | Asynkron-Motor    | Asynkron-Motor    |
| Motortillverkare                                | Wacker Neuson     | Wacker Neuson     |
| Märkprestanda kW                                | 2,1               | 2,1               |
| Märkström A                                     | 41                | 44                |

### Uppladdningsbart batteri

|                 | BP1000          | BP1400          |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Motor</b>    |                 |                 |
| <b>Batteri</b>  |                 |                 |
| Typ av batteri  | Litiumjon       | Litiumjon       |
| Vikt kg         | 9,3             | 9,6             |
| L x B x H mm    | 220 x 290 x 194 | 220 x 290 x 194 |
| Märkspänning, V | 51              | 51              |
| Energihalt Wh   | 1.008           | 1.400           |

Anmärkning: Produkternas tillgänglighet kan variera från land till land. Det är möjligt gjorde informations / produkter kanske inte är tillgängliga i ditt land. Mer detaljerad information om motoreffekt kan hittas i bruksanvisningen; Uttryckt strömmen kan variera beroende på specifika driftsförhållanden. Med reservation för ändringar och fel undantagna. Så Gäller illustrationer.

Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.