

Bandslipmaskin

9032

500 W • 300 – 1 700 m/min • 9 mm

Smalbandslip för de flesta material.

Lättmanövrerad bandslipmaskin som är lämplig för efterbehandling, gradning eller arbete i trånga utrymmen. Sliparmen kan vridas 100° och bandhastigheten regleras vid bearbetning av olika material.



TEKNISK SPECIFIKATION

Ineffekt	500 W
Max bandhastighet	300-1700 m/min
Max slipdjup	110 mm
Banddimension	9 x 533 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Ljudtrycksnivå	84 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,6 kg
Mått (LxBxH)	420 x 158 x 78 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Reglering av bandhastighet vid bearbetning av olika material.
- Sliparmar 6mm och 13mm som tillbehör.
- Mycket lätt och enkel att manövrera.

EAN KOD 0088381041348

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

122652-8

Dammunstycke, Ø18/22mm

125158-5

Slipnos 9 mm

VALBARA TILLBEHÖR

122652-8

Dammunstycke, Ø18/22mm

125157-7

Slipnos 6 mm

125158-5

Slipnos 9 mm

125159-3

Slipnos 13 mm

153310-5

Sliparm 9 mm

192278-0

Dammsugslang Ø 28x1500 mm

P-43181

Slipband 6x533 mm, K40, 5 st

P-43197

Slipband 6x533 mm, K60, 5 st

P-43206

Slipband 6x533 mm, K80, 5 st

P-43212

Slipband 6x533 mm, K100, 5 st

P-43228

Slipband 6x533 mm, K120, 5 st

P-43256

Slipband 9x533 mm, K40, 5 st

P-43262

Slipband 9x533 mm, K60, 5 st

P-43278

Slipband 9x533 mm, K80, 5 st

P-43284

Slipband 9x533 mm, K100, 5 st

P-43290

Slipband 9x533 mm, K120, 5 st

P-43321

Slipband 13x533 mm, K40, 5 st

P-43337

Slipband 13x533 mm, K60, 5 st

P-43343

Slipband 13x533 mm, K80, 5 st

P-43359

Slipband 13x533 mm, K100, 5 st

P-43365

Slipband 13x533 mm, K120, 5 st

ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

