

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Jordborrningsmaskin, handhållen, exkl. spiral, förbränningsmotordriven

- ▶ Hitachi DA 300E

Stopp/Nödstopp

- ▶ Ställ ON/OFF-knappen i OFF-läge. Stäng bränslekranen.

Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i OFF-läge.
- ▶ Borr: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Handtag: oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Gå igenom med din arbetskamrat hur ni ska arbeta, om maskinen kräver två operatörer samtidigt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Dödmansgrepp, slirkoppling.

Användningsområde

- ▶ Jord

Start

- ▶ Ställ ON/OFF-knappen i ON-läge. Öppna bränslekranen, stäng choken och dra i startsnöret tills motorn tändes. Öppna chokreglaget gradvis och varmkör motorn.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta av tändhatten före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte borret förrän det slutat rotera.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.



Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledning där arbetet ska utföras.
- ▶ Arbeta aldrig i branta sluttningar, risk för att ramla.
- ▶ Lyft borret var 10:e cm för att lätta på trycket och rensa ut hålet.
- ▶ Håll alla kroppsdelar borta från ljuddämpare och skärutrustning när motorn går.
- ▶ Borrhål utgör säkerhetsrisk för andra. Håll uppsikt över dem eller markera dem väl.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Avgaser



Bränsle



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 100,4 db(A) ljudtryck - 112 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 11,6 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:22 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 01:25 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



4.5 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
- ▶ Max diameter borr: 300 mm
- ▶ Vikt: 17 kg
- ▶ Effekt: 1,5 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 98/37/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.