

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Asfalt- och betongsåg, hjulburen, förbränningsmotordriven

► Husqvarna FS 413

Stopp/Nödstopp

► Ställ stoppvredet i läge 0.

Kontrollera före start

- Gasreglage: i OFF-läge.
- Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- Klingskydd, rotationsriktning och nödstopp.
- Anslut vattenslangen/fyll vatten i tanken vid våtsågning.
- Maskinen ska vara säkert uppställd och bromsad.



Skyddsfunktioner

► Nödstoppsknapp, klingskydd

Användningsområde

► Asfalt, betong.

Start

► Ställ stoppvredet i ON-läge. Aktivera choken. Dra i startsnöret.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte klingen förrän den slutat rotera.
- Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och träddamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- Sörj för god ventilation vid arbete i slutna miljöer/inomhus.
- Klingskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- Vattna om möjligt mot damm, använd annars andningsskydd.
- Stäng alltid av maskinen och lås klingen mot rotation vid förflyttning på arbetsplatsen.
- Klingen måste tas bort vid lyft, lastning, lossning och transport på arbetsplatsen.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.



Avgaser



Bränsle



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

► 87 db(A) ljudtryck - 104 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,4 m/s²
- Arbetstid insats: ca 04:20 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.4 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drivmedel: Blyfri bensin 95 oktan eller alkylatbensin
- Max klingdiameter: 500 mm
- Max skärdjup: 192 mm
- Vikt: 158 kg
- Effekt: 8,2 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.